

CONVERTISSEUR ANALOGIQUE/NUMERIQUE

ACCESSOIRE POUR ECOMBOX

IOBOX

i

Grâce à l'IOBOX, les signaux analogiques et numériques peuvent être traités par l'Ecombox. Le modèle standard gère jusqu'à 8 entrées analogiques 4 - 20mA et 4 sorties tout ou rien.

Il permet la gestion des signaux analogiques / numériques sur la même plateforme que d'autres instruments, par exemple le pilotage de relais, de systèmes d'alarme, de ventilation.



+

AVANTAGES

- + Raccordements facilités
- + Alimentation directe par le boîtier ECOMBOX
- + Accès aux services ECOMBOX
- + Intégrable dans le boîtier étanche Ecomwild pour une utilisation en extérieur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES/SORTIES	8 entrées analogiques (4-20 mA en standard, 0-10V sur simple demande) 4 sorties numériques (30V max, 0,5A max)
RÉSOLUTION	10 bits
FRÉQUENCE D'ACQUISITION	Jusqu'à 10Hz
CONNEXION	Bornier enfichable
COMMUNICATION	Par câble USB avec l'Ecombox, longueur 10 cm Signalement par LED clignotante
DIMENSIONS	L184 x P138 x H44 mm
POIDS	300 g
FIXATION	Possibilité de fixation par clip sous l'ECOMBOX. Intégrable dans l'ECOMWILD (protection mécanique, étanchéité)
ALIMENTATION	Par USB depuis l'ECOMBOX - Signalement par LED